

Lipari 41

INVENTAIRE LIPARI 41 GRAND LARGE

Caractéristiques générales :

Longueur H.T. : 11.95 m
Longueur flottaison 11,82 m
Largeur H.T. : 6.75 m
Tirant d'eau : 1.10 m
Tirant d'air : 17.56 m
Déplacement en charge maxi : 9 800 kg

Surfaces de voilure :

- Gênois : 33 m² (approx.)
- Grand voile : 56 m² (approx.)

Motorisation : 2 x 20 cv

Capacité des réservoirs :

Eau douce : 2 x 265 l (approx.)
Gasoil : 300 l (approx.)

Bateau en cours de certification CE :

catégorie A : 8 pers., catégorie B : 10 pers., catégorie C : 12 pers., catégorie D : 15 pers.

Architecte et Designer : Cabinet Joubert / Nivelt

Aménagement intérieur :

Généralités :

- Ebénisterie en Alpi teinté merisier
- Intérieurs carré / cabines : plancher teinte wengé
- Vaigrage sur feutre de verre
- Coussins de banquette façon cuir, coloris chocolat
- Matelasserie en mousse polyeter

Aménagement du carré :

Carré:

- Accès de plain pied depuis le cockpit
- Carré accessible par 1 porte coulissante altuglas (1 vantail) avec tapis d'entrée
- Vue panoramique par baies vitrées et hublot de façade arrière
- 1 table en ébénisterie pour 8 personnes, 1 banquette 6 places, 2 tabourets
- 2 grands équipets sous assise banquette
- Ventilation par 2 capots ouvrant frontaux
- Eclairage par spots halogènes

Cuisine:

- Plan de travail d'évier en gel-coat et résine de synthèse et grand plan de travail au-dessus réfrigérateur
- Plateau de bar passe-plat
- Eau douce chaude et froide sous pression par mélangeur
- 2 éviers inox
- 1 égouttoir
- 1 grand placard bas sous évier
- 1 poubelle par accès vertical, évacuation des sacs par porte indépendante
- 1 plaque de cuisson inox 3 feux gaz avec serre casserole
- 1 tiroir avec range-couverts
- 1 placard sous la plaque de cuisson
- 1 four inox gaz
- 1 placard dans meuble four
- Volume froid 190l
- Réfrigération du volume froid par système froid 12V
- 1 grand placard d'angle au-dessus meuble froid
- 1 placard haut (entrée de cockpit)
- Eclairage par spots halogènes
- Ventilation par 1 capot ouvrant au-dessus de la plaque de cuisson

Espace table à cartes :

- Table à cartes en ébénisterie
- Equipet de rangement double sous le plateau
- Console pour le tableau électrique 12V et les instruments de navigation
- 1 prise 12V

Aménagement de coque : Version « QUATUOR »

2 cabines doubles + 1 salle de bain dans chaque coque

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,50 / 1,60 x 2 m approx.)
- 1 grand rangement sous le lit avec accès frontal
- 1 placard avec étagères intérieures (coque bâbord)
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 penderie avec étagère intérieure
- 1 patère
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de façade arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot halogène et 2 liseuses de chevet

Salle d'eau :

- Accès par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec lavabo intégré et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche avec pompe d'évacuation électrique
- Accessoires de salle de bain (porte serviette)
- 1 rangement sous le lavabo
- 2 patères
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 1 néon

Toilettes indépendantes :

- Accès par porte en ébénisterie
- W.C. manuel
- 1 rangement
- Eclairage par 1 néon

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,60 / 1,35 x 2 m approx.)
- 1 grand rangement sous le lit avec accès frontal
- 1 grande penderie avec étagère intérieure
- 1 grand placard au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 hublot de bordé intérieur + 1 capot de pont + 1 capot de survie
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot halogène et 2 liseuses de chevet

Pointe avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte en ébénisterie
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de coque : Version « MAESTRO »

1 suite Propriétaire à tribord accessible par 1 porte coulissante en ébénisterie et 2 cabines doubles à bâbord

Coque tribord : 1 suite Propriétaire

Espace Couchage :

- Lit double (1,60/1,50 x 2 m approx.)
- 2 grands tiroirs sous le lit avec accès frontal
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de façade arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot halogène et 2 liseuses de chevet

Espace Bibliothèque :

- Grande bibliothèque en ébénisterie
- Bureau en ébénisterie
- Console en ébénisterie
- Grand meuble de rangement
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage général par 1 spot halogène + 1 liseuse

Dressing :

- 1 grande penderie
- 1 grand placard avec étagères
- Ventilation par 1 capot de survie donnant sous la nacelle
- Eclairage par 1 spot halogène

Salle de bain :

- Accès par porte en ébénisterie depuis le dressing
- Plan de travail avec vasque et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- 1 grand placard avec étagères intérieures
- W.C. manuel
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Douche séparée par façade altuglass avec pompe d'évacuation électrique
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 1 néon

Local avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Coque bâbord : 2 cabines doubles et 1 salle de bain

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,60/1,50 x 2 m approx.)
- 1 grand rangement sous le lit avec accès frontal
- 1 placard avec étagères intérieures
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de façade arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot halogène et 2 liseuses de chevet

Salle de bain :

- Accès par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec lavabo intégré et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- 1 rangement sous le lavabo
- 1 équipet au dessus du lavabo
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 1 néon

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,60 / 1,30 x 2 m approx.)
- 1 grand rangement sous le lit avec accès frontal
- 1 grande penderie avec étagères intérieures
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 hublot de bordé intérieur + 1 capot de pont + 1 capot de survie
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot halogène et 2 liseuses de chevet

Pointe avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte en ébénisterie
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de pont :

Cockpit entièrement protégé par un bimini rigide. Circulation sans seuil vers le carré.

Cockpit:

- Banquette 8 personnes + banquette salon 3 personnes
- 1 table de cockpit
- 1 coffre dans banquette arrière
- Coffre à gaz

Poste de barre :

- Siège barreur double polyester intégré au bimini
- Accoudoir
- Grande console à instrument
- Bac à drisses

Pont avant:

- 1 grand coffre avant séparé en 3 compartiments (dont 2 mouillages) avec rangement des drisses au pied de mât

Soutes moteurs :

- Accès par capot de pont polyester sur plage arrière
- Isolation phonique
- Eclairage par néon

Motorisation

Moteurs et équipements :

- 2 moteurs 20 CV sail drive
- 2 Hélices bipales fixes
- Filtre eau de mer
- Refroidissement moteur par échangeur
- Tableaux complets et commande moteur double au poste de barre
- Horamètre

Circuit gasoil :

- 1 Réservoir gasoil avec remplissage direct depuis le pont
- Jauge électrique (indicateur au tableau 12 volts)
- 1 Pré-filtre gasoil séparateur d'eau (+ filtre gasoil moteur)
- Vannes d'arrêt gasoil

Plomberie

- 2 Réservoirs eau douce polypropylène avec jauge électrique
- 1 pompe électrique et ballon de pression
- 1 chauffe-eau 24 l
- 1 pompe de cale électrique (2m³/h) dans chaque soute moteur
- 1 pompe électrique (2m³/h) d'évacuation de cale et de douche dans chaque coque (sélection par vanne 3 voies)
- 1 pompe extérieure manuelle d'assèchement

Electricité / Electronique

Circuit de puissance :

- 2 Alternateurs moteur de 115A/12V
- 1 parc de batteries service/moteur bâbord de 300Ah
- 1 batterie moteur tribord de 100Ah
- 1 relais de puissance pour charge
- Couplage de secours manuel

Tableau électrique de distribution 12V :

- Tableau général de distribution 12V à la table à cartes avec protections par disjoncteurs
- Voltmètre d'état des batteries service
- Départs libres pour équipements complémentaires

Gréement et voiles

Mât et bôme :

- Mât et bôme aluminium anodisé
- Gréement dormant complet
- Coulisseaux à billes de guindant de G.V.
- 1 drisse de G.V. mouflée 2 brins
- 1 balancine de bôme
- 3 bosses de ris
- 1 drisse de génois
- 1 drisse de spi
- lazy-jacks
- bloqueurs sur toutes les drisses et balancine
- coinçeurs sur les bosses de ris
- 2 drisses de pavillons
- Feux de route voile, moteur, et mouillage
- Eclairage de pont

Voiles :

- Grand-voile CST Dacron
- Enrouleur de génois
- Génois

Accastillage

G.V. et génois :

- 1 palan d'écoute de G.V. avec retour sur le roof
- Chariot d'écoute de G.V. à billes
- 2 palans de réglage du chariot sur bloqueurs
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout
- 2 écoutes de génois
- 2 winchs taille 44 Self tailing pour écoutes de génois et drisses
- 1 winch taille 40 Self tailing pour écoute et chariot de GV

Autres équipements :

- Système de barre avec push-pull et barre à roue gainée cuir
- 2 safrans reliés mécaniquement par bras de mèches + tube transversal
- 1 barre franche de secours
- 1 Compas de route
- 2 manivelles de winch, 2 étuis
- Balcons avant et arrière, chandeliers avec filières hautes et basses
- Coupées d'accès aux jupes arrières
- 1 échelle de bain + 1 douchette eau froide dans la jupe bâbord
- Support pour radeau de survie avec sortie directe à la mer
- 7 taquets d'amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 arrière + 1 baille à mouillage)
- Liston de protection de bordé
- 6 pare-battages
- 2 amarres de 15m de long en Ø18mm bleu marine
- 1 guindeau électrique 1000W protégé par disjoncteur
- Sortie d'ancre sous la nacelle avec patte d'oie intégrée
- 1 davier de prise de coffre sur la poutre avant
- Davier d'ancre pour réception ancre Britany et CQR
- Filet avant sur poutre avant
- Kit de pièces de rechange

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.