



**Avec une consommation électrique de seulement 12 Ampères en 12V pour produire 30 Litres/heure; les dessalinisateurs ESW sont la solution idéale pour les bateaux dont l'énergie disponible est limitée**

**Disponibles en 30 et 60 l/h, avec une alimentation 12 ou 24V, ils s'adaptent à toutes les configurations.**

**Très faciles à utiliser, ils fonctionnent sans aucun réglage à partir d'une pompe basse pression très silencieuse et sans entretien.**

**Leur installation est rendue très facile par leur forme compacte, par un fonctionnement possible dans toutes les positions ainsi que par des connections réalisées en tuyaux souples basse pression.**



Les nouveaux dessalinisateurs AQUA-BASE ESW sont disponibles en 2 finitions:

**Gamme ESB:** Simples et efficaces, ces modèles manuels sont très faciles à utiliser à partir d'un simple bouton Marche/Arrêt. La dotation des appareils est très complète: manometre haute pression, manometre basse pression, vannes de rinçage, protection haute et basse pression.

**Gamme ESW:** Reprenant les avantages et la dotation des versions ESB, la série ESW est entièrement automatique et dispose en série:  
du contrôle permanent de la salinité de l'eau produite avec rejet automatique  
du rinçage à l'eau douce automatique.

	V	A	Kg	L/h
ESB/ESW 30	12 V	12 A	50 KG	30 l/h
	24 V	6 A	50 KG	30 l/h
ESB/ESW 60	12 V	25 A	53 KG	60 l/h
	24 V	12,5 A	53 KG	60 l/h

Capacité pour eau de mer standard  
(25°C and 35000ppm)

	ESB 30 – 60 L/H	ESW 30 – 60 L/H
Contrôle salinité automatique	-	Oui Auto
Vanne d'eau produite	Oui manuel	Oui Auto
Régulateur de pression	Oui Auto	Oui Auto
Rinçage	Oui manuel	Oui Auto
Commande à distance	-	Option

- Non disponible

